

CG-4-...-NR

Domaine d'application : HTA

Gants isolants électriques en latex classe 4 - 36 000 V AC

Utilisation :

- Finition Wellfit pour un confort d'utilisation : doux, souples, résistants et ergonomiques avec une bonne flexibilité de la main pour un travail facile.
- Adaptés à toutes les formes de main.
- Gants sans protection mécanique à utiliser avec des surgants en cuir siliconné pour assurer la protection mécanique, ref. [CG-991](#).

Caractéristiques :

- Gants isolants électriques de classe 4 (36 000 V AC, 54 000 V DC). Longueur : 410 mm.
- Bords roulés pour une facilité de mise en oeuvre.
- Matière : latex naturel (couleur naturel à l'intérieur, et rouge à l'extérieur) garantissant de hautes caractéristiques diélectriques.
- Traçabilité avec flash code sur étiquette de couleur correspondant à la classe.
- Catégorie : RC (résistance acide, huile, ozone et très basses températures).



Référence	Classe	Tension d'utilisation AC	Tension d'utilisation DC	Longueur (mm)	Catégorie
CG-4-09-NR	4	36 000 V	54 000 V	410	RC
CG-4-10-NR	4	36 000 V	54 000 V	410	RC
CG-4-11-NR	4	36 000 V	54 000 V	410	RC