

MO-185-...

Casque avec écran facial intégré rouge

Utilisation :

- Protège la tête : protection mécanique et isolation en cas de contact avec des pièces nues sous tension.
- Apporte une protection de la face contre les dangers thermiques de l'arc électrique APC1.

Caractéristiques :

- Coque isolante jusqu'à 20 kV (ANSI).
- Ecran facial de protection Arc-Flash et totalement rétractable à l'intérieur du casque. Hauteur de l'écran 18 cm.
- Ecran facial traité anti-rayure et anti-buée.
- Jugulaire quatre points de fixation pour le passage des oreilles, fermeture facile par clips.
- Tour de tête ajustable avec une molette.

Casque industriel électricien avec écran facial intégré, mentonnière, housse de protection et autocollant ERDF.

Composition :

- Coque : EN 50365 isolement 1000V alternatif, 1500V continu. EN 397 - 440V.
- Ecran facial : IEC 61482-1-2 classe 1 (4kA-500ms—distance 300mm-Ener



Référence	Composition	Dimensions (mm)	Taille	Protection	Tension d'utilisation AC	Box test	Couleur
				Classe	Tension d'utilisation DC		
MO-185-R	Casque	340 x 270 x 190	52 - 64 cm	52 - 64 cm		APC 1	